

QAC HF HAPs-free (környezetkímélő) kontakt ragasztó

- magas tapadási minőség, hosszan tartó tapadás
- extra gyors kötési sebesség
- vízálló
- erős ragadás mely jól tűri a hőt és a nedvességet
- klóros oldószertől mentes
- ózonpajzsra ártalmatlan

A QAC HF egy dekorlaminálásra kifejlesztett kontaktragasztó, amely emellett széles körben alkalmazható, mint például textil, szövet, kárpit, hab, parafa, rétegelt lemez, furnér, üveg és egyéb anyagok összeragasztása. A hordós aeroszol rendszer csökkenti a felhasználási költségeket és időt takarít meg.

TECHNIKAI ADATOK

- Eltarthatóság: 15 hónap
- Gyúlékonyság: tűzveszélyes ipari nyíltláng teszt alapján
- Szín: világos vagy vörös
- Szárazanyag tartalom: 30-35%
- Fajsúly: 0,68 – 0,76 gr/cm³
- Oldószer: Metilacetát, Aceton, Heptán
- Tárolás: Fagyűrő, fagypont alatti tárolás esetén felhasználás előtt szobahőmérsékletre kell vinni, a fejrészt ne tartsuk a földön.

Kiszerezés:

350 ml spray

Szállításra vonatkozó információk:

Folyékony gáz, Tűzveszélyes, N.O.S. (tartalmaz dimetil-éter-hexánt) UN 3161

FELHASZNÁLÁS

A QAC HF-t hordjuk fel a két összeragasztandó felületre. Győződjünk meg arról, hogy a felületek szárazak, tiszták, olajtól, zsírtól és egyéb oldószertől mentesek. Permetezzünk az anyagból oly módon hogy a felület legalább 80%-a fedve legyen. A felületeket ne nedvesítsük. Felvitel után hagyjuk állni az anyagot 3-5 percig. Porózus felületek esetén ajánlatos a száradási idő letelte után újabb réteget felvinni. Ezután illesszük össze a felületeket és nyomjuk össze erőteljesen. A ragasztó teljes kötési ideje 24 óra. Optimális kötés eléréséhez minimum 20 °C fok az ideális kötési hőmérséklet.